



PRODUCT DATA SHEET

Taśma aluminiowa gładka

KALA-IZOLACJE

Jarzynowski, Morchal Spółka Jawna

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71e-f

87-100 Toruń, Tel.: +48 566 521 610

kalaizolacje@kalaizolacje.pl

www.kalaizolacje.pl

1. OPIS

Folia aluminiowa z klejem solvent acrylic zabezpieczona od strony kleju łatwo usuwalnym linerem. papierowym.

2. ZASTOSOWANIE

Prace instalacyjne i izolacyjne w branży wentylacja-klimatyzacja, prace dekoracyjne . Klejeniu musi się odbywać na powierzchniach czystych, suchych i wolnych od tłuszczów, olejów i innych zanieczyszczeń.

3. CECHY

nośnik: folia aluminiowa
grubość nośnika [μm] : 25 ($\pm 10\%$)
liner: papier 1-stronnie silikonowany
klej: solvent acrylic
grubość całkowita [μm] : 60 ($\pm 10\%$)
pryczepność do stali
- w temp. pokojowej [N/25mm]: 15
rozciągliwość [%]: 3
odporność temperaturowa [$^{\circ}\text{C}$] : -20 do +120
temperatura aplikacji [$^{\circ}\text{C}$] : -20 do +40
test toczącej się kulki [cm]: 5

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych miejscach z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła.
Pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania, produkt ma 12-miesięczną gwarancję.

5. UWAGA

Wszystkie zestawienia, dane techniczne i rekomendacje produktowe oparte są na testach przeprowadzonych w naszych laboratoriach które uznajemy je za rzetelne. Jakkolwiek we wszystkich przypadkach użytkownik powinien określić przydatność danego produktu do zamierzonego zastosowania i użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Ani sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie – bezpośrednie lub w dalszej konsekwencji – wynikające z użycia tego produktu.
Szczegóły metod testowych udostępniane są na życzenie.